

Produsent: Sorvindu UAB

Materialer: Aluminium & PVC

Generell informasjon: www.sorvindu.no

Kontakt: post@sorvindu.no



1. **Generell informasjon**
2. **Forebyggende vedlikehold**
3. **Bruk av døren**
4. **Justeringer**

Generell informasjon:

Foldedør er et "avansert" dør produkt og må monteres og anvendes etter produsentens instruksjoner. Avvik i bruk eller montering, vil kunne føre til redusert levetid og irreversible skader på produktet.

En foldedør er ofte utsatt for belastninger av bygget i fm uttørking av trevirke og andre potensielle ytre påvirkninger. PVC og Aluminium vil som materiale utvide seg og trekke seg sammen i hhv solvarme og kulde.

Det betyr at sannsynligheten for at døren over tid må etter-justeres er tilstede. Justering er ikke omfattet av garanti og er ikke en reklamasjon. Kostnader i fm en slik etterjustering, dersom Sørvindu skal utføre den, må i sin helhet betales av kunde etter til en hver tid gjeldende satser. Sannsynlighet for behov av etter-justering, øker med størrelse av døren og dette gjelder spesielt PVC dørene.

Forebyggende vedlikehold:

- Alt av bevegelige deler i låser og hengsler skal smøres 1-2 ganger pr år.
- Vask av profiler og mekanismer med mildt såpevann etter behov
- Skinner som bevegelige deler går i, skal holdes rene for smuss og andre fremmedlegemer.
- Påse at dreneringshull i bunnkarm ikke er tette.
- Påse at pakninger ikke blir beskadiget.
- Pakninger skal smøres med silikonstift før temperaturen faller under 0 grader

Bruk av døren:

Dørene skal benyttes med varsomhet når de blir åpnet og lukket. Prinsippet om å åpne og lukke er : "et dørblad om gangen". Dørbladene skal legges mot hverandre fortløpende under åpning/lukking og de må ikke under noen omstendigheter betjenes med alle dørbladene i "åpen" stilling. Se manual som medfølger leveransene.

Justeringer:

Manual for justeringer ligger til en hvert tid på våre hjemmesider, og som en del av monteringsanvisningen se: www.sorvindu.no

Det anbefales at justeringer utføres av fagpersonell eller etter veiledning fra Sørvindu.